

SOFTLINE 76 ITALIA

ESCLUSIVO PER IL
MERCATO ITALIANO



Il moderno sistema che coniuga l'efficienza all'eleganza tipica italiana

Il sistema SOFTLINE 76 ITALIA interpreta al meglio le nuove tendenze estetiche di essenzialità e linearità, coniugando ad esse ottime qualità isolanti, elevate prestazioni tecnico funzionali e vastissima scelta cromatica. Elemento di primaria importanza è la possibilità di realizzare il sistema in base alle esigenze costruttive. Sulla stessa base si può, infatti, comporre un sistema a due, oppure a tre guarnizioni, secondo le diverse esigenze d'isolamento termico ed acustico. L'elevato rendimento energetico è stato ottenuto grazie alla miglior gestione dei flussi termici, ottimizzando la geometria delle camere interne e il dimensionamento delle battute. Come per tutti i sistemi VEKA, anche il sistema SOFTLINE 76 ITALIA è estruso utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in tal modo al prodotto finale il più alto

livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. L'eccezionale capacità di vetraggio del sistema SOFTLINE 76 ITALIA permette in più l'alloggiamento di vetri fino a uno spessore di 54 mm, solitamente realizzati con speciali lastre triple che permettono di abbassare ulteriormente il risultato della trasmittanza termica U_w fino a $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Le caratteristiche tecniche del sistema SOFTLINE 76 ITALIA consentono ovviamente il facile raggiungimento di elevate prestazioni anche in campo acustico oltre che nella tenuta dell'aria, acqua e vento. La robusta struttura dei profili estrusi in classe A, combinata con l'utilizzo di rinforzi in acciaio di opportuna dimensione e geometria, assicurano una grande affidabilità nel tempo, anche in caso di infissi di grandi dimensioni, oltre ad offrire la possibilità di incrementare ulteriormente la resistenza all'effrazione.



★★★★★



SOFTLINE 76 ITALIA



Materiale caratterizzato da elevatissima resistenza all'invecchiamento ed all'azione del tempo, che non necessita di particolare manutenzione o verniciatura.

(I sistemi VEKA sono estrusi utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12608)

Design semi-complanare minimale dell'anta dagli spigoli morbidamente smussati e profondità 82 mm

Guarnizioni di alta qualità in TPE o EPDM

Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunamente isolate dai rinforzi interni

Al sistema SOFTLINE 76 ITALIA sono accoppiabili una grande varietà di profili aggiuntivi o complementari, utili a soddisfare le più svariate esigenze applicative, architettoniche o di posa in opera

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine

Ingombro minimo del nodo centrale sino a 124 mm

Il sistema SOFTLINE 76 ITALIA particolarmente idoneo per l'alloggiamento di vetraggi tripli ad alte prestazioni. Possibilità di vetraggio da 24 a 54 mm di spessore, adatto anche a realizzare finestre alte oltre 2400 mm

Sistema flessibile che permette l'utilizzo di due oppure tre guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sul telaio che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico

La struttura del sistema SOFTLINE 76 ITALIA è appositamente studiata e implementata per offrire un ulteriore grado di protezione all'effrazione grazie alla presenza di un'apposita cava di sicurezza, alla possibilità di alloggiamento della ferramenta antieffrazione (attraverso il fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi d'acciaio) ed al montaggio di adeguati vetri antisfondamento

Telaio multicamere con profondità 76 mm

